

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Borne Fixo Vertical - Série DG271V



Conectores de Baixo Custo com conexão a parafuso para fios e cabos. Apresenta variedades de aplicações com o Sistema Modular de duas ou três vias, que podem ser montados entre si com múltiplas combinações e mantendo o mesmo passo. Todas as variantes da linha de Baixo Custo são prova impressionante que alta qualidade e funcionalidade não conflitam com as exigências econômicas. *Modelos Disponíveis de 2P-21P polos. Caso não tenha na listagem de produtos, consultar nosso setor de vendas.

ID	Modelo	UN
13158	DG271V-7.5-01P-14-00AH BORNE FIXO VERTICAL 01 VIA 7.5MM	PC
13131	DG271V-10.0-01P-14-00AH BORNE FIXO VERTICAL 1 VIA 10.0MM	BD
16392	INATIVO DG271V-10.0-DA-04P-14-00AH BORNE FIXO VERTICAL 4 VIAS 10.0MM	PC
16467	INATIVO DG271V-10.0-DA-04P-14-00AH BORNE FIXO VERTICAL 4 VIAS 10.0MM	PC

Características Gerais

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 300V (UL) 400V (IEC)

CORRENTE: 20A (UL) 24A (IEC)

BITOLA DO FIO: 0.2-4.0mm²

TORQUE: 0.2Nm(1.7Lb-In)

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40?~ 105 ?

COR: Verde

GARANTIA: 1 Ano

Características Técnicas

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 300V (UL) 400V (IEC)

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

CORRENTE: 20A (UL) 24A (IEC)

BITOLA DO FIO: 0.2-4.0mm²

TORQUE: 0.2Nm(1.7Lb-In)

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40?~ 105 ?

COR: Verde

GARANTIA: 1 Ano