

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Com Guia de Encaixe - Série 8EDGKRB-5.0/5.08



Os Conectores plugáveis da Série 8EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue macho. Poderão ser fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch).

ID	Modelo	UN
4369	8EDGKRB-5.0-02P-11-01AH CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 2 VIAS 5.0MM	PC
15732	8EDGKRB-5.0-02P-11-06AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 2 VIAS 5.0MM	PC
4370	8EDGKRB-5.0-03P-11-01AH CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 3 VIAS 5.0MM	PC
15645	8EDGKRB-5.0-03P-11-07AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 3 VIAS 5.0MM	PC
15733	8EDGKRB-5.0-03P-11-06AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 3 VIAS 5.0MM	PC
6133	8EDGKRB-5.0-04P-11-01AH CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 4 VIAS 5.0MM	PC
15646	8EDGKRB-5.0-05P-11-08AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 5 VIAS 5.0MM	PC
14968	INATIVO 8EDGKRB-5.0-06P-11-01AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 6 VIA	PC
15734	8EDGKRB-5.0-06P-11-06AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 6 VIAS 5.0MM	PC
14969	INATIVO 8EDGKRB-5.0-09P-11-01AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 9 VIA	PC
15735	8EDGKRB-5.0-09P-11-06AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 9 VIAS 5.0MM	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

14970	INATIVO 8EDGKRB-5.0-10P-11-01AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 10 VI	PC
14971	INATIVO 8EDGKRB-5.0-12P-11-01AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 12 VI	PC
15736	8EDGKRB-5.0-12P-11-06AH - CON MACHO CABO C/ GUIA ENCAIXE 12 VIAS 5.0MM	PC

Características Gerais

Tensão de Entrada Nominal:	300V (UL) 320V(VDE)
Corrente de Entrada:	15A (UL) 20A (VDE)
Bitola do Fio:	2.5mm ²
Passo:	5.0/5.08mm
Pólos:	2P-24P
Cor:	Branco
Garantia:	1 Ano

Características Técnicas

Tensão de Entrada Nominal:	300V (UL) 320V(VDE)
Corrente de Entrada:	15A (UL) 20A (VDE)
Bitola do Fio:	2.5mm ²
Passo:	5.0/5.08mm
Pólos:	2P-24P
Cor:	Branco
Garantia:	1 Ano