

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## Conector Macho - Série 8EDGKR-7.5/7.62



Os Conectores plugáveis da Série 8EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue macho. Poderão ser fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch).

ID	Modelo	UN
4353	8EDGKR-7.5-02P-11-01AH - CONECTOR MACHO P/ CABO 2 VIAS 7.5MM	PC
4354	8EDGKR-7.5-04P-11-01AH - CONECTOR MACHO P/ CABO 4 VIAS 7.5MM	PC
4355	8EDGKR-7.5-05P-11-01AH - CONECTOR MACHO P/ CABO 5 VIAS 7.5MM	PC
4356	8EDGKR-7.5-07P-11-01AH - CONECTOR MACHO P/ CABO 7 VIAS 7.5MM	PC
4357	INATIVO 8EDGKR-7.5-09P-11-01AH-CONECTOR MACHO P/ CABO 9 VIAS 7.5MM	PC
4358	INATIVO 8EDGKR-7.5-10P-11-01AH-CONECTOR MACHO P/ CABO 10 VIAS 7.5MM	PC
4359	INATIVO 8EDGKR-7.5-11P-11-01AH-CONECTOR MACHO P/ CABO 11 VIAS 7.5MM	PC
4360	8EDGKR-7.5-12P-11-01AH - CONECTOR MACHO P/ CABO 12 VIAS 7.5MM	PC

## Características Gerais

<b>Tensão de Entrada Nominal:</b>	300V (UL) 400V(VDE)
<b>Corrente de Entrada:</b>	15A (UL) 20A (VDE)
<b>Bitola do Fio:</b>	2.5mm <sup>2</sup>
<b>Passo:</b>	7.5/7.62mm

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

<b>Pólos:</b>	2P-12P
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Garantia:</b>	1 Ano

## Características Técnicas

<b>Tensão de Entrada Nominal:</b>	300V (UL) 400V(VDE)
<b>Corrente de Entrada:</b>	15A (UL) 20A (VDE)
<b>Bitola do Fio:</b>	2.5mm <sup>2</sup>
<b>Passo:</b>	7.5/7.62mm
<b>Pólos:</b>	2P-12P
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Garantia:</b>	1 Ano