

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Série DPJ - Rosca Métrica



Terminação Reta Metálica A Terminação Reta Metálica desenvolvida especialmente para utilização com os Conduítes Flexíveis Metálicos da Série JSH-PVC. Corpo fabricado em Liga de Zinco Galvanizado; Rosca Métrica; Grau de Proteção: IP66; Utilizado com conduítes série JSH-PVC.

ID	Modelo	UN
16516	DPJ-15-M20 TERMINAÇÃO METÁLICA 15MM M-20	PC
17326	DPJ-20-M20 TERMINAÇÃO METÁLICA 20MM M-20	PC
12182	DPJ-38-M50 TERMINAÇÃO METÁLICA 38MM M50	PC
12332	DPJ-20-M25 TERMINAÇÃO METÁLICA 20MM M-25	PC
9171	DPJ-8-M16 - TERMINAÇÃO METÁLICA 8MM M-16	PC
13315	DPJ-6-M12 TERMINAÇÃO METÁLICA 12MM M-12	PC

Características Gerais

Material:

-- Corpo: Liga de Zinco Galvanizado

-- Bucha Central: Aço Galvanizado

-- Contra Porca: Liga de Zinco Cromado

Padrão de Rosca: Métrica (conforme descrição do produto)

Grau de Proteção: IP66

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Temperatura: -40°C a 105°C

Características Técnicas

Desenho Técnico

