

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Série DPJ - Rosca Gás



Terminação Reta Metálica A Terminação Reta Metálica desenvolvida especialmente para utilização com os Conduítes Flexíveis Metálicos da Série JSH-PVC. Corpo fabricado em Liga de Zinco Galvanizado: Rosca Gás (BSP); Grau de Proteção: IP66; Utilizado com conduítes série JSH-PVC.

ID	Modelo	UN
7950	DPJ-12-G3/8 - TERMINAÇÃO METÁLICA 12MM GÁS 3/8"	PC
7951	DPJ-15-G1/2 - TERMINAÇÃO METÁLICA 15MM GÁS 1/2"	PC
7952	DPJ-20-G3/4 - TERMINAÇÃO METÁLICA 20MM GÁS 3/4"	PC
7953	DPJ-25-G1 - TERMINAÇÃO METÁLICA 25MM GÁS 1"	PC
7954	DPJ-32-G1 1/4 - TERMINAÇÃO METÁLICA 32MM GÁS 1 1/4"	PC
7955	DPJ-38-G1 1/2 - TERMINAÇÃO METÁLICA 38MM GÁS 1 1/2"	PC
14254	DPJ-64-G2 1/2 - TERMINAÇÃO METÁLICA 64MM GÁS 2 1/2"	PC
11945	DPJ-51-G2 - TERMINAÇÃO METÁLICA 51MM GÁS 2"	PC

Características Gerais

Material:

-- Corpo: Liga de Zinco Galvanizado

-- Bucha Central: Aço Galvanizado

-- Contra Porca: Liga de Zinco Cromado

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Padrão de Rosca: Gás (conforme descrição do produto)

Grau de Proteção: IP66

Temperatura: -40°C a 105°C

Características Técnicas

Desenho Técnico

