

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

S-15-15 (15V / 15A)



Com um design moderno e excelente desempenho, as Fontes de Alimentação Chaveadas Padrão Europeu, oferecem uma variedade de modelos para atender diversos valores de tensões e correntes na saída. Entre as principais características técnicas destaque para o Filtro de Entrada EMI e sistemas de proteção de curto circuito, aquecimento e sobretensão, com rearme automático. Incorpora bornes frontais com contatos protegidos e fixação em trilhos DIN. Trata-se de produtos que conquistaram a preferência dos Fabricantes de Máquinas, Montadores de Painéis Elétricos e Integradores de Sistemas pela montagem em caixas metálicas fechadas, por serem leves, compactas e possuírem a melhor relação custo x benefício.

ID	Modelo	UN
867	S-15-15 FONTE CHAVEADA 110/220VAC - 15VDC / 15A / 225W	PC

Características Gerais

TENSÃO DE ENTRADA AC:	110/ 220 Vca
LIMITES DE TENSÃO DE ENTRADA:	± 10% V nom
TENSÃO DE SAÍDA:	15 Vdc
CORRENTE DE SAÍDA:	15 A
ELISÍVEL DE ENTRADA	5A
CORRENTE DE ENTRADA:	8 A (110 Vca) - 4 A (220 Vca)
FREQUÊNCIA DE ENTRADA:	47 a 63 Hz
ISOLAÇÃO ENTRADA/SAÍDA:	1,5 KV
POTÊNCIA MÁXIMA SAÍDA:	480 W
RUÍDO:	< 0,2%
FIXAÇÃO:	Vert /Horiz (04 parafusos)
REGULAÇÃO DE CARGA:	< 0,5%

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

REGULAÇÃO DE LINHA:	± 0,2%
RENDIMENTO TÍPICO:	80%
FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO:	60 KHz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:	0 a 60°C
UMIDADE:	0 a 99% Sem Condensação
CONEXÕES:	Bornes Frontais
PESO:	4,5 kg
DIMENSÕES:	85 x 175 x 155 mm
CLASSE DE PROTEÇÃO:	IP 20
COR:	Preto Fosco
GARANTIA:	1 Ano

Características Técnicas

TENSÃO DE ENTRADA AC:	110/ 220 Vca
LIMITES DE TENSÃO DE ENTRADA:	± 10% V nom
TENSÃO DE SAÍDA:	15 Vdc
CORRENTE DE SAÍDA:	15 A
FUSÍVEL DE ENTRADA	5A
CORRENTE DE ENTRADA:	8 A (110 Vca) - 4 A (220 Vca)
FREQUÊNCIA DE ENTRADA:	47 a 63 Hz
ISOLAÇÃO ENTRADA/SAÍDA:	1,5 KV
POTÊNCIA MÁXIMA SAÍDA:	480 W
RUÍDO:	< 0,2%
FIXAÇÃO:	Vert./Horiz. (04 parafusos)
REGULAÇÃO DE CARGA:	< 0,5%
REGULAÇÃO DE LINHA:	< 0,2%
RENDIMENTO TÍPICO:	80%
FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO:	60 KHz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:	0 a 60°C
UMIDADE:	0 a 90% - Sem Condensação
CONEXÕES:	Bornes Frontais
PESO:	1,5 kg
DIMENSÕES:	85 x 175 x 155 mm
CLASSE DE PROTEÇÃO:	IP-20
COR:	Preto Fosco
GARANTIA:	1 Ano