

日期/Date

档案员
Filing Clerk

1



2

3

4

5

6



技术参数:

插芯:

- 插针数: 7+PE
 - 额定电流: 10A
 - 额定电压: 250V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
 - 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)
 - 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00

适配外壳: 匹配3A(仅适用于塑料)外壳


Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 7+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
 - Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)
 - Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00
- Hood/Housings: size 3A(only for plastic)



						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-	
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	HD-007-MC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1250070100001
绘图 Drawn	BQ LUO	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	-	日期/Date	1:1	V1.0	7.4g	-	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	P RAO	姓名/Name	日期/Date									
工艺 Process	-	姓名/Name	日期/Date	批准 Approved	YY LIN	日期/Date	1:1	V1.0	7.4g	-		
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			

1

2

3

4

5

6